

Chargewell

Fastpower 30 kW



Spezifikationen	
Ladeausgang	1x CCS2 (3,4 m Kabel)
Ladeleistung	Max. 30 kW
Ausgang	200 - 1000 V dc
	80 A max
Lademodus	IEC Mode 4
Backend Protokoll	OCPP 1.6J
Kommunikation	WiFi / Ethernet / 4G
Autorisierung	RFID Mifare
Bildschirm	7" LCD Touch Panel
Energiezähler	CE DC Energiezähler
	304 RVS
Farbe	Silber/Schwarz
Schutzklasse	IP55 / IK10 (Gehäuse), IK08 (Display)
Temperaturbereich	-30° C - +50° C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% - 95%, kein Kondensat
Max Installationshöhe	≤ 2000 m
Abmessungen	680 x 440 x 280 mm (ohne Montagesäule)
Gewicht	45 kg (mit Power Modul) 110 kg (inclusive Montagesäule)
Montage	Wandmontage / Montagesäule (optionales Zubehör)
Elektrische Spezifikation	
Eingangsspannung	400 V AC (3-Ph) (50/60 Hz)
Eingangsleistung	Max. 3 x 46 A (32 kW)
Schutz vor Erdschluss	Type A
Überstromschutz	MCCB (AC-Seite) + Sicherung (DC-Seite)
Power Factor	0,98 bei Nennleistung
	≤ 5
Wirkungsgrad	≥ 95%
Isolationsklasse	Klasse I
Lastmanagement	unterstützt
Eingangskabel	YJV-0.6/1kV 5x 10mm ²
Qualität und Zertifikate	
	CE, TR25
Garantie	
	2 Jahre